



|                         |                                       |             |           |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 機種名                     | HMC-65GHT03S                          |             |           |
| 使用温度帯(°C)               | 3~7                                   |             |           |
| 外気条件 (RT / RH)          | 30°C/60% (周囲風速0.2m/s)                 |             |           |
| 商品区分                    | 乳加工食品・日配                              |             |           |
| 有効内容積(L)                | 622                                   |             |           |
| 陳列面積(m <sup>2</sup> )   | 2.82                                  |             |           |
|                         | 幅                                     | 奥行          | 高さ        |
| 外形寸法 (mm)               | 1909                                  | 910         | 1550      |
| 内形寸法 (mm)               | 1829                                  | 605         | 885       |
| 製品質量 (kg)               | 270                                   |             |           |
| 冷媒                      | R404A                                 |             |           |
| 冷媒量 (kg)                | 2.00                                  |             |           |
| 冷媒制御                    | 膨張弁                                   |             |           |
| 冷凍機                     | 型式                                    | SSA-H110N3A |           |
|                         | 公称出力 (W)                              | 1100        |           |
| 霜取方式                    | オフサイクルデフロスト (温度復帰式)                   |             |           |
| 三相<br>200V<br>50Hz/60Hz | ファンモーター                               | (W)         | 20        |
|                         |                                       | (A)         | 0.20/0.24 |
|                         | 照明                                    | (W)         | 32Wx8     |
|                         |                                       | (A)         | 1.12      |
|                         | 防露ヒーター                                | (W)         | 32        |
|                         |                                       | (A)         | 0.16      |
|                         | デフロストヒーター                             | (W)         | ----      |
|                         |                                       | (A)         | ----      |
|                         | 冷凍機消費電力                               | (W)         | 1245/1405 |
|                         |                                       | (A)         | 4.70/4.83 |
| 合計消費電力                  | (W)                                   | 1525/1697   |           |
|                         | (A)                                   | 6.18/6.35   |           |
| 電源容量                    | (A)                                   | 20          |           |
| 棚                       | 0'・7'・15'・22' 可変式<br>コロビ止め高さ25mm(ガラス) |             |           |
| 排水処理方法                  | 排水工事必要(図面上に記載)                        |             |           |
| 付属品                     | ---                                   |             |           |
| オプション                   | 図面上に記載                                |             |           |

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※ 電源コンセント形状  
 3相 200V 電源接地形 3極 20A 250V

|              |    |        |      |             |   |       |
|--------------|----|--------|------|-------------|---|-------|
| HMC-65GHT03S | 日付 | ・      | ・    | ・           | 扉 | ケース番号 |
|              |    | S=1/20 | 図面番号 | TS3-47152-1 |   |       |