



■の部分に、架台及び冷凍機ユニットの位置です。

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
- ※2 食品は必ず密封した状態で陳列してください。
腐食性ガスにより、サビ及びガス漏れの原因となります。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する場合があります。

電源コンセント形状

2芯2線形コンセント 15A 125V
※差込みプラグ形状が2芯2線形付 15A 125V
ですので、必ず上記形状の電源コンセントを
御用意ください。

機種名	MRN-62QWBSPS			
使用温度帯(°C)	-25~15			
商品区分	アイスクリーム、管内結露、目配、静粛			
有効内容積(L)	282			
箱(奥行×枚数)	---			
陳列面積(m ²)	1.25			
	幅	奥行	高さ	
外形寸法(mm)	1790	900	890	
内形寸法(mm)	1710	730	-	
製品質量(kg)	170			
冷凍機	R404A			
冷凍量(kg)	1.3			
冷凍制御	電子膨張弁			
冷凍機	型式	SIA-H110MOA		
	額定格(W)	1100		
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復元式			
庫容 100V 50Hz仕様	フットライト (標準装備)	(W)	084X3	
		(A)	0.03	
	照明	(W)	40	
		(A)	0.14	
	防露ヒーター	(W)	113	
		(A)	1.13	
	合計	(W)	707	安定時
		(A)	8.28	
	フrostヒーター	(W)	1022	最大負荷時
		(A)	12.2	
カーチン	(W)	1298		
	(A)	13.0		
カーチン	(W)	15		
	(A)	15		
付属品	断熱ナイトシート			
備考	警報ブザー付			
排水処理方式	排水フレンタンク受け			
オプション	排水完了警報、霜取用タイマー基板 巻取式ナイトカバー、プライスカードレール			
換気量(m ³ /h)	786			
消費電力(W)	1330			

MRN-62QWBSPS

SH . . . S=1/15

TS3-48276-1